




Aberdeen FIVE



¿Cómo hacer mejor el mejor césped artificial?

Su mezcla de tonalidades realza cualquier tipo de entorno y aporta vitalidad al jardín. Un césped que no pasa desapercibido y que asegura el mejor comportamiento gracias a las tecnologías que incorpora. Su diseño estructural con Instant Recovery®, dotado de poliamida, garantiza su verticalidad y recuperación. Y sus fibras con Feelgood®, repelen el calor logrando mantener el césped más fresco en los días de mucho calor.



Altura

35 mm

Colores

lime, emerald, olive, beige

Forma de la fibra



A tener en cuenta

La instalación es sencilla siguiendo el manual de instalación Albergrass. Se recomienda un lastrado con carga de 5-7 kg/m² de arena de sílice (redondeada, lavada y seca) para mejorar la humedad y frescura del césped, facilitar el drenaje y mejorar su fijación al terreno. El uso de otro tipo de rellenos anula la garantía Albergrass.

Consejo Albergrass

Para combatir los efectos de las dilataciones y contracciones debidas a los cambios bruscos de temperatura aconsejamos que en el momento de la instalación se ajuste con un par de centímetros extra alrededor del perímetro.

Hilo

Decitex y composición*: 8.800/8 PE y 4.000/8 PA

Decitex totales: 12.800

Estructura fibra: Monofilamento con doble forma, diamante y cóncava acanalada, y Monofilamento rizado diamante

Espesor*: 125/100 micras

Peso hilo*: 1.804 g/m²

Acabado

Soporte primario: Tejido de PP resistente a los rayos U.V.

Peso aprox. 163 g/m²

Soporte secundario: Látex impudrescible estireno-butadieno

Peso aprox. 969 g/m²

Tufting

Altura hilo*: 35 mm **Galga:** 3/8"

Puntadas m/l*: 180 **Puntadas m²*:**

18.898 **Peso total*:** 2.932 g/m²

Formato de servicio:** 2x25 m o 4x25 m

Ensayos

Clasificación de Reacción al Fuego:

"Cfl-s1" UNE EN ISO 13501-1

Permeabilidad:

52 l/min/m² UNE-EN 12616

* +/- 10%

** El formato de 4x25 se fabrica sobre pedido.



Teléfono: 636 593 617

Email: asegarra@evergrass.es