



SANT JAUME D'ENVEJA



Camper

Para una ciudad verde, limpia y cómoda

Un césped artificial para proyectos municipales y de urbanismo que necesitan mantener sus espacios verdes de la forma más cómoda, sostenible y económica posible. Camper garantiza una buena estética durante años y su tecnología Atmös® desinfecta el césped en continuo y elimina los contaminantes atmosféricos del espacio aportando un plus de bienestar a los ciudadanos que disfruten de estos entornos verdes.



Altura

30 mm

Colores

Lime, olive,
emerald, beige
Forma de la fibra

A tener en cuenta

La instalación es sencilla siguiendo el manual de instalación Albergrass. Se recomienda un lastrado con carga de 5-7 kg/m² de arena de sílice (redondeada, lavada y seca) para mejorar la humedad y frescura del césped, facilitar el drenaje y mejorar su fijación al terreno. El uso de otro tipo de rellenos anula la garantía Albergrass.

Consejo

Para combatir los efectos de las dilataciones y contracciones debidas a los cambios bruscos de temperatura aconsejamos que en el momento de la instalación se ajuste con un par de centímetros extra alrededor del perímetro.

Hilo

Decitex y composición*: 8.400/12 PE y 3.000/8 PP

Decitex totales: 11.400

Estructura fibra: Monofilamento nervio central y Monofilamento rizado plano

Espesor*: 140/85 micras

Peso hilo*: 1.233 g/m²

Acabado

Soporte primario: Tejido de PP resistente a los rayos U.V.

Peso aprox. 163 g/m²

Soporte secundario: Látex impudrescible estireno-butadieno

Peso aprox. 969 g/m²

Tufting

Altura hilo*: 30 mm

Galga: 3/8"

Puntadas m/l*: 150

Puntadas m²*: 15.748

Peso total*: 2.361 g/m²

Formato de servicio:** 2x25 m o 4x25 m

Ensayos

Clasificación de Reacción al Fuego:

"Efl-s1" UNE EN ISO 13501-1

Permeabilidad:

52 l/min/m² UNE-EN 12616

* +/- 10%

** El formato de 4x25 se fabrica sobre pedido.



Teléfono: 636 593 617

Email: asegarra@evergrass.es