



# Feroe

## Domado por la naturaleza

Marcado por su resistencia y diseñado con fibras deportivas con 1.500 decitex en cada cabo. De fuerte personalidad, sus fibras en forma de diamante le permiten ser vertical, muy vertical. Tan real como un césped recién cortado. Con nanotecnología Atmös, para contribuir a la mejora del medio ambiente y a la sostenibilidad.



### Altura

35 mm

### Colores

Lime, forest,  
emerald, beige  
**Forma de la fibra**



## A tener en cuenta

La instalación es sencilla siguiendo el manual de instalación Albergrass. Se recomienda un lastrado con carga de 5-7 kg/m<sup>2</sup> de arena de sílice (redondeada, lavada y seca) para mejorar la humedad y frescura del césped, facilitar el drenaje y mejorar su fijación al terreno. El uso de otro tipo de rellenos anula la garantía Albergrass.

## Consejo

Para combatir los efectos de las dilataciones y contracciones debidas a los cambios bruscos de temperatura aconsejamos que en el momento de la instalación se ajuste con un par de centímetros extra alrededor del perímetro.

## Hilo

**Decitex y composición\*:** 9.000/6 PE y 4.000/8 PP

**Decitex totales:** 13.000

**Estructura fibra:** Monofilamento forma diamante y Monofilamento rizado diamante

**Espesor\*:** 205/116 micras

**Peso hilo\*:** 1.709 g/m<sup>2</sup>

## Acabado

**Soporte primario:** Tejido de PP resistente a los rayos U.V.

Peso aprox. 163 g/m<sup>2</sup>

**Soporte secundario:** Látex impudrescible estireno-butadieno

Peso aprox. 969 g/m<sup>2</sup>

## Tufting

**Altura hilo\*:** 35 mm

**Galga:** 3/8"

**Puntadas m/l\*:** 160

**Puntadas m<sup>2</sup>\*:** 16.798

**Peso total\*:** 2.837 g/m<sup>2</sup>

**Formato de servicio\*\*:** 2x25 m o 4x25 m

## Ensayos

**Clasificación de Reacción al Fuego:**

"Cfl-s1" UNE EN ISO 13501-1

**Permeabilidad:**

52 l/min/m<sup>2</sup> UNE-EN 12616

\* +/- 10%

\*\* El formato de 4x25 se fabrica sobre pedido.



**Teléfono:** 636 593 617

**Email:** asegarra@evergrass.es